COMUNE DI RIVALTA

PROGETTO ESECUTIVO PRIMO LOTTO FUNZIONALE
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
P.E.C.L.I. CC3.1–CC3.2

Aree CC3.1–CC3.2(1)–CC3.2(2)
Zona Sud Sangone – Gerbolano

ALLEGATO B:
– SCHEMA ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE SCALA1:500
– PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE DI ILLUMINAZIONE SCALA 1:5 – 1:10 – 1:20 – 1:25

TAVOLA 9

SPAZIO PER IL COMUNE

PROGETTISTA:	SEBASTIANO Ing. Gianluca Via Cesare Battisti n. 20 10043 Orbassano (To) TEL. 011 9034504 gianluca.sebastiano@tiscali.it gianluca.sebastiano@ingpec.eu
RESPONSABILE PROCEDIMENTO:	

DATA:	AGG.:	SCALA:
Marzo 2018	Novembre 2018	1:500–1:5–1:10–1:20–1:25

SCHEMA ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE - SCALA 1:500



LEGENDA LINEE

- Area di intervento Opere di urbanizzazione PECLI CC31- CC3.2 PRIMO LOTTO
- Opere di urbanizzazione PECLI CC3-1-CC3.2 SECONDO LOTTO come da progetto preliminare generale
- Area di intervento di altra proprietà fuori dal PECLI CC31- CC3.2 da realizzare

LEGENDA

TIPO DI POSA DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

- TESTA PALO h 10 m
- TESTA PALO DOPPIO A 90° h 10 m

IMPIANTISTICA

- POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA, TRAFFICO INCONTROLLATO - dim. 50x50 cm
- IDEM. CON MUFFOLA DI DERIVAZIONE O DI GIUNZIONE
- POZZETTO INTERRATO A BASE PALO - DIMENSIONI 30x40 cm

POSA DEI CAVI

- CAVO ENERGIA IN CAVIDOTTO

POZZETTO PREFABBRICATO INTERRATO PER CAVIDOTTO AD UN TUBO
Dim. int. 32x22x26 cm. SCALA 1:5

Cemento Portland tipo 425 dosatura 300 Kg/mc ferro e rete elettrosaldata Ø 4 tipo Feb 44k



PALO TRONCO CONICO
a sezione circolare

Lunghezza	10m
Diametro di testa	7,2cm
Diametro di base	18,2cm
Spessore	0,4cm

Lamiera Fe 510-B UNI 10025
Zincatura a caldo secondo
Norme UNI EN4014.1



POZZETTO CON CHIUSINO CARREGGIABILE IN GHISA - DIMENSIONI 50x50 cm SCALA 1:10





NB: I tubi ø 110 devono essere posati contemporaneamente alla costruzione del pozzetto

CAVIDOTTI
SEZIONE SCAVO SCALA 1:20



BLOCCO DI FONDAZIONE IN CLS
PER PALO SCALA 1:20



PARTICOLARE DI DERIVAZIONE
ALL'APPARECCHIO ENTRO PALO



NB: Nel punto di giunzione occorre evitare se possibile il taglio del conduttore (fase-neutro)