

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE PARZIALE N.2 AL P.R.G.C. VIGENTE II V.G. AI SENSI ART.17 COMMA 8 L.R. N.56/1977 e s.m.i.

NORME DI ATTUAZIONE TABELLE

P.R.G.C. II V.G. CON MODIFICHE IN VARIANTE

PROGETTO

CAPO SEZIONE TECNICO ING. FABIO RONCO

ARCH. ELENA NIGRA

ARCH. SIMONA SANTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DIRIGENTE SETTORE POLITICHE DEL TERRITORIO GAETANO CHIANTIA

SINDACO AMALIA NEIROTTI

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
CARLA BAROVETTI

Parte: B11

Intervento DIRETTO | Tavole: D2.2-D2.3-D3

Obiettivi:

Parti del territorio in frazione Gerbole e in frazione Tetti Francesi e Pasta, caratterizzate dalla presenza di attività terziarie e commerciali, destinate alla conservazione e al mantenimento deali edifici esistenti.

Vincoli, indici ed altre specificazioni:

SPP >= 1 mg / 3 mg per attività; SPV >= 5 mg / 100 mc.

La destinazione "c6" è consentita nella parte commerciale L1 come perimetrata in cartografia (Tav.F). La destinazione "c5" è consentita nella parte commerciale A5 come perimetrata in cartografia (Tav.F)

Non sono ammessi incrementi percentuali della superficie lorda consentiti dall'art. 20 N.d.A. per gli interventi di tipo (d). Sono unicamente ammessi incrementi di superficie lorda finalizzati alla realizzazione di dehors annessi ad attività di bar e ristoranti nella misura massima del 30% della superficie lorda dell'attività principale.

Assolvimento standard art. 21 L.U.R. in caso che l'intervento di tipo (d) sia associato al mutamento di destinazione d'uso e ristrutturazione.

La parte B11 pedice 2 ricade nell'area di Esclusione dello stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante AVIO soggetto a normativa Seveso (cfr. art. 76 N.d.A.); in sede di intervento edilizio sarà pertanto necessario adottare le sequenti prescrizioni cautelative:

- -introdurre vetri con guarnizione a tenuta nei serramenti esterni
- -non realizzare nuove aperture nelle pareti perimetrali esposte verso il confine dello stabilimento Avio

Le aree della parte possono ricadere:

- in classe II sottoclasse IIb. IIc di pericologità idrogeologica come rappresentato nelle Tay, G7-G9-G10 di P.R.G.C.

	interventi	Note
Destinazioni	bcdefgh'	MOTE
c1 nel rispetto dei disposti dell'art.6 della D.C.R. 59-10831 del 24-03-2006 e s.m.i.		
c3		
c5		
c6		
dc1		
dc2		
dc4		

Parte: FS9	Intervento DIRETTO	Tavole: D2.1
-------------------	--------------------	--------------

Obiettivi:

Parte destinata a attività di demolizione esistenti su via Giaveno.

Vincoli, indici ed altre specificazioni:

If <=0,10 mq/mq; Hf <= 9,00m; D >=1/2 Hf.; DC>=1/2 Hf; DC>=5,00 m; DS >=20 m; SPP >= 100% superficie lorda; SPV >= 10% superficie fondiaria.

Recinzione a giorno con obbligo di mascheramento con siepi vive.

Inoltre: sono consentite sui lati interni recinzioni di tipo "cieco" di altezza non superiore a m. 2,50 dal piano di campagna attuale, con obbligo di mascheramento con siepi vive. Le aree della parte possono ricadere:

- in classe I di pericolosità idrogeologica come rappresentato nelle Tav. G7-G9-G10 di P.R.G.C..

		interventi						Note
Destinazioni	b	С	d	е	f	g	h	UNTE
c1 nel rispetto dei disposti dell'art.6 della D.C.R. 59-10831 del 24-03-2006 e s.m.i.	✓	~	~					
dc1 per un'entità >= 25% della SLP per commercio di prodotti compatibili con l'attività principale	✓	✓	V					
p2.3	✓	V	~					